

Sculture di luce

Manuale uso e manutenzione



www.sculturediluce.com **email:** cristina@sculturediluce.com **tel:** +393389219224

ecoGeko srl via D.M. Ceccobelli, 26 - 06054 Fratta Todina (PG)

Benvenuti! Grazie per aver acquistato la scultura di luce

Questo libretto fornisce informazioni utili sull'uso e la manutenzione.

Descrizione del Prodotto

“scultura di luce” realizzata a mano, opera unica nominata e numerata

Componenti:

Struttura: Legno trovato in natura levigato a mano e trattato con vernici ad acqua

Diffusore luce: fibre di cellulosa trattata con acetato di polivinile diluito in acqua.

INDICE

1 - NORME ED AVVERTENZE GENERALI.....	4
• - PREMessa.....	4
• - DESCRIZIONE della scultura	4
• - PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE....	4
• - RICHIESTA INTERVENTI E RICAMBI.....	4
2 - CARATTERISTICHE TECNICHE	4
3 - AVVERTENZE DI SICUREZZA	6
4 - ISTRUZIONI PER L'OPERATORE	6
• - COMANDI.....	6
• - INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO.....	6
• - MODI DI ARRESTO IN CASO DI EMERGENZA .	7
5 - MANUTENZIONE.....	7
6 - PULIZIA.....	7
9- DIAGNOSTICA GENERALE.....	7

1. NORME ED AVVERTENZE GENERALI

PREMESSA

Il presente manual è di proprietà della ecoGeko srl. Viene vietata la riproduzione o la cessione a terzi dei contenuti del presente documento. Tutti i diritti sono riservati.

DESCRIZIONE DELLA SCULTURA

Lampada di design da atmosfera Con le mie sculture di luce mi lascio ispirare dalla natura, osservando i suoi colori e le sue forme e riutilizzando ciò che essa scarta: pezzi di natura abbandonata, essiccati al sole, trasportati dal vento, levigati dalle onde.(Cristina)

PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

Installare la lampada in locali adeguati dotati di impianto elettrico rispondente alla normativa vigente. Si raccomanda l'installazione dell'apparecchio in ambienti asciutti e illuminati in conformità alla legislazione vigente.

RICHIESTA INTERVENTI E RICAMBI

Per qualsiasi operazione di manutenzione elettrica deve essere eseguita da personale competente.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Frequenza	Hz	50

Non produce campi elettromagnetici.

Non affatica la vista

Assenza di radiazioni UV e Infrarossi senza quindi nessun pericolo di esposizione della pelle per lunghi periodi.

3. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare il prodotto in locali con alte temperature e con un alto tasso di umidità

Non staccare la spina mentre la lampada è accesa

Non spruzzare liquidi sulla lampada anche se è stata spenta mettendo su "O" l'interruttore (4)

Non pulire la lampada con detergenti infiammabili o corrosivi - Non utilizzare se il cavo alimentazione oppure l'interruttore sono danneggiati

Utilizzare solo lampadine a led conformi alle specifiche sopra indicate

Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore eccessivo.

Tenere la lampada lontano da materiali facilmente infiammabili.

La superficie di cellulosa con la ripetuta esposizione alla luce potrebbe ingiallirsi, questo non è da ritenersi un difetto

4. ISTRUZIONI PER L'OPERATORE

COMANDI

La lampada è provvista dei seguenti dispositivi di comando:

- a) Interruttore "O" – "I" (4) (Foto 4)

www.sculturediluce.com **email:** cristina@sculturediluce.com **tel:** +393389219224

INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO

Inserire la spina (5) nella presa di alimentazione dell'impianto fisso dotata di protezione contro le sovracorrenti.

MODI DI ARRESTO IN CASO DI EMERGENZA

La funzione di arresto può essere ottenuta:

- agendo sull'interruttore ponendolo in posizione "O"
- staccando la spina dalla presa a cui è stata connessa

Alla fine dell'utilizzo mettere sempre l'apparecchio in stato di OFF ponendo su "O"

l'interruttore di accensione.

5. MANUTENZIONE

Eventuali operazioni sulla parte elettrica all'interno dell'involucro come la sostituzione della lampadina led devono essere eseguite con cautela e assicurandosi che la lampadina sostituita abbia le stesse caratteristiche di quella da sostituire

6. PULIZIA

La lampada non richiede particolari interventi manutentivi: per eseguire interventi di pulizia isolare sempre la lampada scollegando la fonte di energia.

Effettuare la pulizia delle parti esterne con un panno asciutto o leggermente inumidito con acqua. Non immergere in liquidi.

Non pulire con liquidi volatili o solventi per evitare danneggiamenti al diffusore di luce o al legno.

7. DIAGNOSTICA GENERALE

In caso di continui malfunzionamenti, avarie o guasti, spegnere la lampada mettendo l'interruttore (4) nella posizione "O" e staccare immediatamente l'alimentatore (5) dalla presa elettrica dell'impianto fisso, quindi contattare una figura tecnica

I componenti elettrici usati sono coperti da garanzia del fornitore.

Eventuali imperfezioni non sono da considerarsi difetti.

Ecogeko srl non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.



www.sculturediluce.com **email:** cristina@sculturediluce.com **tel:** +393389219224

ecoGeko srl via D.M. Ceccobelli, 26 - 06054 Fratta Todina (PG)